Фанера влагостойкая ламинированная

Марка

Влагостойкая

Состав материала

Фанера березовая влагостойкая, склеенная формальдегидным клеем, класса эмиссии Е1

Формат поставки

в листах

Температура применения

Диапазон размеров (min - max), в мм

длина: 1200-1525
ширина: 2400-3050
толщина: 4-50

Сфера применения

Фанера ламинированная предназначена для применения в мебельном производстве, строительстве, в автостроении и вагоностроении, а также в энергетике. Применяется для изготовления напольных покрытий транспорта, для организации настилов, перекрытий и площадок обслуживания внутри энергетических установок, а также для изготовления временной опалубки в строительстве.

Специфика применения

Формат поставки: Фанера ламинированная поставляется в виде заготовок и готовых изделий по чертежам или в листах указанных габаритов: Длина: (1200, 1220, 1250, 1500, 1525) ± 5 мм Ширина: (2400, 2440, 2500, 3000, 3050) ± 5мм Толщина: от 4 до 50 мм.

Дополнительная информация

Условия хранения: Фанеру хранят в виде уложенных горизонтально пакетов на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях с относительной влажностью не более 80%

ООО "Росизолит". Россия, Санкт-Петербург, 196105, Люботинский пр., д.1
тел.: (812) 327 90 27, (812) 327 96 96, (812) 244 02 12; e-mail: sales@poliefir.ru